

# ALPHA 4120 IP52 (Zelená/Červená/Žlutá)



## DISPLEJ

Rozměry displeje

Pixely

Rozteč pixelů

Řádky na displej

Znaky na řádek

Výška znaků

Barva

Jas

Grafika

Player

V = 122 mm x Š = 914 mm

Řádky = 16 x sloupce = 120

7,6 mm

1 nebo 2 řádky

12 (1 řádek) / 20 (2 řádky)

122 mm / 53 mm

Červená - Zelená - Žlutá

250 nitů

Soubory bmp červená - zelená - žlutá

AlphaNET / Alpha protocol

## SKŘÍŇ

Skříň

Vnitřní nebo venkovní instalace

Rozměry skříňe

Provozní teplota

Vlhkost

Čelní sklo

Hmotnost

Napájení / Spotřeba

Hliník / IP52

Vnitřní instalace

V = 142 mm x Š = 1027 mm x H = 200 mm

0°C - 60°C

0 % - 95 % bez kondenzace

Polykarbonát

12,7 kg

100 - 264 VAC / 47 - 63 Hz / 120 watt



# ALPHA 4240 IP52 (Zelená/Červená/Žlutá)



## DISPLEJ

Rozměry displeje

V = 122 mm x Š = 1828 mm

Pixely

Řádky = 16 x sloupce = 240

Rozteč pixelů

7,6 mm

Řádky na displej

1 nebo 2 řádky

Znaky na řádek

24 (1 řádek) / 40 (2 řádky)

Výška znaků

122 mm / 53 mm

Barva

Červená - Zelená - Žlutá

Jas

250 nitů

Grafika

Soubory bmp červená - zelená - žlutá

Player

AlphaNET / Alpha protocol

## SKŘÍŇ

Skříň

Hliník / IP52

Vnitřní nebo venkovní instalace

Vnitřní instalace

Rozměry skříně

V = 142 mm x Š = 1942 mm x H = 200 mm

Provozní teplota

0°C - 60°C

Vlhkost

0 % - 95 % bez kondenzace

Čelní sklo

Polykarbonát

Hmotnost

22,7 kg

Napájení / Spotřeba

100 - 264 VAC / 47 - 63 Hz / 120 watt



# ALPHA 4000 IP52 (Zelená/Červená/Žlutá)

## SOFTWARE / PAMĚŤ / KOMUNIKACE

PC software (Windows)

Komunikace

Paměť

Hodiny reálného času pro čas a datum (RTC)

Montážní konstrukce

AlphaNET

RS232 / RS485 / Ethernet (volitelně)

80 zpráv s AlphaNET

V ceně

Držáky pro montáž na stěnu a strop jsou v ceně

Displeje série Alpha™ 4000 IP52 přispívají ke stabilní produktivitě, vysoké efektivitě a maximální bezpečnosti ve vašem výrobním prostředí. Prostřednictvím softwaru vašeho PC nebo serveru, vašeho PLC nebo systému HMI můžete během výroby zobrazovat výrobní data a data kontroly kvality v reálném čase.

Skříň IP52 našich displejů série Alpha 4000 zajišťuje maximální ochranu proti poletujícímu prachu a stříkající vodě ve vašem výrobním prostředí.

Daylight bv od roku 1991

Brusselsesteenweg 715

B-9050 GENT

BELGIE

Tel +32 9 230 54 00

E-mail obecné: info@daylight.be

BTW BE 0443.834.881

RPR Gent 0443.834.881

REG.NR. 06.26.1.1

E-mail prodej: sales@daylight.be

E-mail pronájem: sales@daylight.be

E-mail podpora: support@daylight.be

daylight.net

daylight.be

daylight.nl

daylight.lu

daylightdisplay.com

andon.be