

Nové a vylepšené



®

®

Tento displej Alpha nabízí čitelné zprávy na vzdálenost 200 ft (60 m) a umožňuje vizuální spojení se zaměstnanci nebo zákazníky. Náš jedinečný vestavěný lamelový systém eliminuje odlesky a zvýrazňuje vaše sdělení. Big Dot, navržený pro mimořádný vizuální účinek, používá znaky vysoké 4 palce pro oslnivé pohyblivé barevné zprávy, kterých si určitě každý všimne.

STANDARDNĚ:

Jednoduchá komunikace RS232 bod-bod
Vícebodová připojení RS485

VOLITELNĚ:

Připojení Ethernet LAN

**Standardní vlastnosti**

- Výška znaků: 4,0"

- Záruka: viz prodejní podmínky Daylight bv

- Ukládá a zobrazuje přes 80 zpráv

- 5 rychlostí zobrazení

- 8 zářivých barev a 3 duhové efekty

- 6 typů písma

- Vytvářejte vlastní grafiku a loga

- Programování klávesnic ze vzdálenosti až 30 ft (9 m)

Specifikace Alpha® Big Dot®

Velikosti	Big Dot
Rozměry skříně: (se zdrojem napájení)	49.0"L x 4.25"D x 6.25"H (124.5 cmL x 11.0 cmD x 16.0 cmH)
Přibližná hmotnost:	12.25 lbs (5.6 kg.)
Rozměry displeje:	45.6"L x 4.0"H (115.8 cmL x 10.16 cmH)
Matice displeje:	80 x 7 pixels
Zobrazené znaky na jednom řádku:	13 minimálně/typicky 22 v režimu zhuštěné rotace
Paměť displeje:	28 000 znaků

Velikost pixelu (průměr):	0.35" (.89 cm)
Barva pixelů (LED):	8 jasných barev a 3 duhové efekty
Rozteč pixelů střed–střed Rozteč (pitch):	0.57" (1.44 cm)
Výška znaků:	4.0" (10.1 cm)
Znaková sada:	Blokové (bezpatkové), ozdobné (patkové), velká/malá písmena, úzké/široké
Udržení paměti:	2 týdny
Kapacita zpráv:	Lze uložit a zobrazit 80 různých zpráv
Režimy zobrazení zpráv:	– 26, zahrnuje: Automode™, Hold, Roll (6 směrů), Rotate, Sparkle-On, Twinkle, Interlock, Wipe (šest směrů), Flash, Scroll, Snow, Starburst, Spray-On, Switch, Condensed Rotate a Slide-Across – Průběžné zadávání zpráv s automatickým centrováním v každém režimu – Uživatelsky programovatelná loga a grafika – Pět rychlostí zobrazení
Vestavěné animace:	Vybuchující petarda, Neřid' opilý, Ohňostroj, Hrací automat, Zákaz kouření, Běžící zvíře, Jedoucí auto, Vítejte a Děkuje

Hodiny reálného času:	Datum a čas, 12 nebo 24hodinový formát, udrží přesný čas bez napájení typicky až 14 dní
Sériové počítačové rozhraní:	RS232 a RS485 (vícebodová síť až pro 255 displejů)
Napájení:	120 VAC nebo 230 VAC
Délka napájecího kabelu:	10ft. (3m)
Klávesnice:	Ruční, infračervený, 54 kláves
Materiál skříně:	Vstříkovaný plast
Záruka:	Záruka: viz prodejní podmínky Daylight bv
Certifikace:	– ETL vyhovuje normám EN60950/IEC950 – vyhovuje části 15 předpisů FCC
Provozní teplota:	32° až 120°F, 0° až 50°C
Rozsah vlhkosti:	0 % až 95 % bez kondenzace
Montáž:	Materiál pro montáž strop/stěna/pult montáž