

DIRECTOR-SERIE

Gut sichtbare Innenanzeige für die Eingangshalle

Der Director, erhältlich in schöner massiver Eiche oder in einer Aluminiumausführung im Euro-Stil, ist für gut sichtbaren Innenbereich konzipiert. Einsatzorte sind Eingangshallen, Büros, Konferenzräume, Ausstellungsräume, Sitzungssäle oder jeder Bereich, der eine auffällige Anzeigetafel benötigt.

Auf einen Blick liefert der Director Ihren Besuchern, Gästen oder Kunden klar die Nachrichten, Zeitpläne und Informationen, die sie benötigen. Der Director hält Ihre Kunden nicht nur informiert, sondern sorgt vor allem für einen reibungslosen Besucherfluss.

Sie steuern die Nachrichten über eine tragbare Fernbedienung oder einen PC. Aktualisieren und überarbeiten Sie Ihre Botschaften jederzeit. Der Director ist einfach zu installieren und zu bedienen – eine komplette schlüsselfertige Lösung.

Leiten oder informieren Sie Kunden, Gäste oder Mitarbeiter. Mit Zeichen in drei lebendigen Farben ist der Director perfekt für diese Anwendungen:

- Eingangshallen von Banken, Hotels, Kinos oder Restaurants
- Werbung am Verkaufspunkt
- Veranstaltungs- und Konferenzraumplanung
- Personalpräsenz, Mitarbeiterkommunikation
- Schulaktivitätentafel oder Begrüßung am Empfang
- Hotellerie- und medizinische Rufsysteme
- Wegweisung und Sicherheitsbewusstsein

Standardmerkmale

• Zeichenhöhe: 1,4", 8 Zeilen mit 16 oder 24 Zeichen

• Echtzeituhr: Datum und Uhrzeit

• Garantie: siehe Verkaufs- Daylight bv

• 3 brillante Farben & 3 Regenbogeneffekte

• Speichert und zeigt bis zu 26 Nachrichten nach Uhrzeit und Wochentag


• Flexible Nachrichten mit 1 bis 8 Zeilen

• 7 Anzeigemodi bestehend aus Hold, Wipe (vier Richtungen), Automode™ und Flash

• Per Tastatur programmierbar bis 30 ft (9 m)

• Das Standardpaket umfasst die Anzeige, Nachrichtensoftware, 25-ft-Kabel, 9-polig Adapter, IR-Fernbedienung und Installationsanleitung

• Optionaler Standfuß erhältlich



Spezifikationen Director-Serie

Eiche, Wandmontage	16 Zeichen
Länge	22.50" (57.15cm)
Höhe	27" (68.58cm)
Tiefe	3.12" (7.93cm)
Gewicht	37lbs. (16.78kg.)

Aluminium, Wandmontage	16 Zeichen	24 Zeichen
Länge	25.45" (64.64cm)	35.03" (88.97cm)
Höhe	27.49" (69.82cm)	27.49" (69.82cm)
Tiefe	3.00" (7.62cm)	3.00" (7.62cm)
Gewicht	30lbs. (13.64kg.)	40lbs. (18.18kg.)

Eiche mit Prospektständer	16 Zeichen
Länge	27" (68.58cm)
Höhe	61" (154.94cm)
Tiefe	*18" (45.72cm)
Gewicht	65lbs. (29.48kg.)

Aluminium mit Ständer	16 Zeichen	24 Zeichen
Länge	25.45" (64.64cm)	35.03" (88.97cm)
Höhe	68.04" (172.82cm)	68.04" (172.82cm)
Tiefe	*20.00" (50.8cm)	*20.00" (50.8cm)
Gewicht	85lbs. (38.64kg.)	95lbs. (43.18kg.)

*Entspricht der Breite des Standfußes

Anzeigeabmessungen Eiche:	16 Zeichen – 19"L x 16,8"H (48,26 cm x 42,67 cm)
Aluminiumanzeige Abmessungen:	16 Zeichen – 19"L x 16,8"H (48,26 cm x 42,67 cm) 24 Zeichen – 27,5"L x 16,8"H (69,85 cm x 42,67 cm)
Anzeigematrix Eiche:	1,4", 16 Zeichen x 8 Zeilen
Anzeigematrix Aluminium:	1,4", 16 Zeichen x 8 Zeilen 1,4", 24 Zeichen x 8 Zeilen
Pixelfarbe (LED):	Dreifarbige (Rot, Grün und Bernstein)
Pixelabstand Mitte-Mitte Abstand (Pitch):	0.2" (0.51cm)
Spaltenpitch der Zeichen:	0,4" (1,02 cm) Abstand zwischen den Zeichen
Zeilenpitch der Zeichen:	1" (2,54 cm) Abstand zwischen den Zeilen
Zeichenhöhe:	1,4" hoch x 1,0" breit (3,556 cm x 2,54 cm) (sichtbar ab 75 ft / 23 m)
Zeichenmatrix:	Matrix 5" x 7" (12,7 cm x 17,78 cm)
Zeichensatz:	Serifenlos, Groß-/Kleinbuchstaben Klein, serifenlos
Speichererhalt:	Typisch ein Monat
Nachrichtenkapazität:	26 verschiedene Seiten können mit der IR-Fernbedienung gespeichert, geplant und nach Uhrzeit und Wochentag angezeigt werden
Anzeigemodi:	7, bestehend aus: Automode™, Hold, Wipe (vier Richtungen) und Flash (Zeichen oder Wort)
Echtzeituhr:	Datum und Uhrzeit, 12- oder 24-Stunden-Format, hält die Zeit ohne Strom typisch bis zu 30 Tage genau

Serielle Computerschnittstelle:	RS232/RS485 Optionaler Ethernet-Adapter erhältlich
Stromversorgung: (Eichenausführung)	Internes Netzteil 120 VAC, 60 Hz, 150 W (230 VAC, 50 Hz, 150 W ebenfalls erhältlich)
Stromversorgung: (Aluminiumausführung)	Internes Netzteil, 200 W Universaleingang, 85-265 VAC, 47-63 Hz
Maximale Netzkabellänge:	6' 7" (204.22 cm)
Tastatur:	Tragbare Infrarot-Fernbedienung, 55 Tasten
Gehäusematerial:	Massive Eiche oder Aluminium
Das Standardpaket umfasst:	– Director™ elektronische Anzeige – Nachrichtensoftware – RS232-Kabel, 25 ft (7,6 m) – 9-poliger RJ11-Adapter – IR-Tastatur – Installationsanleitung
Besondere Merkmale:	Serielle Adressierung per DIP-Schalter wählbar (Aluminiumausführung) Optionaler Standfuß
Garantie:	Garantie: siehe Verkaufsbedingungen Daylight bv
Zertifizierungen:	ETL (entspricht der ANSI/UL-Norm 1950) IEC 950, EN 60950, zertifiziert nach CSA-Norm C22.2 Nr. 950, entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften
Betriebstemperatur:	32° bis 95°F, 0° bis 35°C
Luftfeuchtigkeitsbereich:	0 % bis 95 % nicht kondensierend
PC-Software:	Director-Nachrichtensoftware inbegriffen, läuft auf jedem Pentium-PC