




ALPHA™

Alpha™ 215: estos rótulos de mensajes LED de interior están diseñados para uso industrial ligero, comercial y de oficina.

Las pantallas de interior de la serie Alpha™ 215 presentan rápidamente grandes cantidades de información, en ocho colores y tres efectos arcoíris (también hay versiones solo en rojo). Estos rótulos de mensajes están entre las pantallas de interior más brillantes y nítidas del mercado.



#### Características:

- Entrada de mensajes sencilla en 3 pasos
- Mando a distancia inalámbrico
- Ocho colores reales y tres efectos arcoíris
- Almacena y muestra hasta 96 mensajes
- Reloj en tiempo real
- Estilos de presentación estimulantes
- Garantía: ver condiciones de venta de Daylight bv
- Seis tipos de letra
- Cree sus propios gráficos y logotipos

#### Facilidad de uso.



Los mensajes se introducen mediante un teclado inalámbrico a distancia, tan fácil de entender y usar como una

calculadora corriente. La exclusiva entrada de mensajes en 3 pasos con programación Automode™ elimina la necesidad de aprender procedimientos complicados. En segundos, el usuario crea llamativos mensajes visuales imposibles de ignorar.

#### Conexión en red sencilla.



En aplicaciones donde varias unidades deben comunicar información importante, las pantallas Alpha pueden conectarse en red y

conectarse a un PC para formar un potente sistema integrado de información visual en toda su planta o instalación.

Las pantallas Alpha™ son extremadamente brillantes y visibles desde un amplio ángulo. Fabricadas en exclusiva por Adaptive Micro Systems, estas pantallas de calidad son más eficientes energéticamente y más fáciles de leer que los rótulos LED estándar o los monitores LCD.

# ALPHA™

Especificaciones de la pantalla	
Dimensiones de la pantalla:	27" L x 2.1" H (68.6 cm L x 5.3 cm H)
Matriz de pantalla:	90 x 7 pixels
Memoria de pantalla:	7.000 caracteres (Alpha 215), 6.000 caracteres (Alpha 215C)
Caracteres mostrados en una línea (mínimo):	15 caracteres
Tamaño de píxel (diámetro):	0.2" (.05 cm)
Color del píxel (LED):	Cada punto puede ser rojo, verde o ámbar (215R solo en rojo)
Distancia entre centros de píxel	0.3" (0.8 cm)
Tamaño de los caracteres:	2.1" (5.3 cm)
Juego de caracteres:	Bloque (sin serifa), decorativa (con serifa), mayúsculas/minúsculas, estrecha/ancho
Retención de memoria:	Un mes típico
Capacidad de mensajes:	Se pueden almacenar y 96 mensajes diferentes
Modos de presentación de mensajes:	– 25 compuestos por: Automode™, Hold, Interlock, Roll (6 direcciones), Rotate, Sparkle-On, Twinkle, Spray-On, Slide-Across, Switch, Wipe (6 direcciones), Starburst, Flash, Snow, Scroll, Condensed Rotate – entrada continua de mensajes  con centrado automático en cualquier modo – logotipos y gráficos programables  gráficos – Cinco velocidades de presentación
Animaciones integradas:	Petardo explotando, No bebas si conduces, Fuegos artificiales, Máquina tragaperras, Prohibido fumar, Animal corriendo, Coche en movimiento, Bienvenido y Gracias
Reloj en tiempo real:	Fecha y hora, formato de 12 o 24 horas, mantiene la hora exacta sin alimentación hasta 30 días típico

Adaptive Micro Systems cuenta con más de 35 años de experiencia fabricando soluciones de señalización LED de calidad. Diseñamos productos innovadores, fáciles de mantener y de manejar. Al diseñar, fabricar y probar todos los productos en nuestra avanzada planta de EE. UU., Adaptive mantiene el control total de la calidad de sus productos.

Especificaciones de red y alimentación	
Interfaz serie para ordenador:	RS232 y RS485 (red multipunto de hasta 255 pantallas). Opciones: adaptador LAN Ethernet
Alimentación:	Entrada: 5 A, 35 W, 7 VCA 120 VCA o 230 VCA adaptador disponible
Longitud del cable de alimentación:	10 ft (3 m)
Teclado:	Mando IR portátil Eurostyle a distancia
Certificaciones:	– Modelo 120 VCA: fuente de alimentación cuenta con certificación UL/CSA. – Modelos 230 VCA: Cumple la norma EN 60950 – FCC Parte 15 Clase A
Temperatura de funcionamiento:	32° a 120°F, 0° a 49°C
Rango de humedad:	0 % a 95 % sin condensación
Montaje:	Herrajes para montaje en techo o pared
Material de la carcasa:	Plástico moldeado
Garantía:	Garantía: ver condiciones de venta de Daylight bv

Especificaciones generales	
Dimensiones de la carcasa: (con fuente de alimentación)	28.9" L x 2.1" D x 4.5" H (73.4 cm L x 5.3 cm D x 11.4 cm H)
Peso aproximado:	6.25 lbs (2.13 kg.)
Material de la carcasa:	Plástico moldeado
Montaje:	Herrajes para montaje en techo o pared
Garantía:	Garantía: ver condiciones de venta de Daylight bv

