




ALPHA™

Alpha™ 215 : ces afficheurs de messages LED intérieurs sont conçus pour un usage industriel léger, commercial et de bureau.

Les afficheurs intérieurs Alpha™ 215 présentent rapidement de grandes quantités d'informations, en huit couleurs et trois effets arc-en-ciel (des versions uniquement rouges sont également disponibles). Ces afficheurs de messages comptent parmi les plus lumineux et les plus nets du marché intérieur.



Caractéristiques :

- Saisie facile des messages en 3 étapes
- Télécommande sans fil
- Huit vraies couleurs et trois effets arc-en-ciel
- Stocke et affiche jusqu'à 96 messages
- Horloge temps réel
- Styles de présentation stimulants
- Garantie : voir conditions de vente Daylight bv
- Six polices de caractères
- Créez vos propres graphiques et logos

Facilité d'utilisation.



Les messages se saisissent via un clavier télécommandé sans fil, aussi simple à comprendre et à utiliser qu'une

calculatrice ordinaire. La saisie exclusive en 3 étapes avec la programmation Automode™ élimine l'apprentissage de procédures compliquées. En quelques secondes, l'utilisateur crée des messages visuels percutants impossibles à ignorer.

Mise en réseau facile.



Dans les applications où plusieurs unités doivent communiquer des informations importantes, les afficheurs Alpha peuvent être mis en réseau et

connectés à un PC, pour former un puissant système d'information visuelle intégré dans toute votre usine ou votre entreprise.

Les afficheurs Alpha™ sont extrêmement lumineux et visibles sous un large angle de vision. Fabriqués exclusivement par Adaptive Micro Systems, ces afficheurs de qualité sont plus économes en énergie et plus lisibles que les enseignes LED standard ou les moniteurs LCD.

ALPHA™

Spécifications de l'afficheur	
Dimensions d'affichage :	27" L x 2.1" H (68.6 cm L x 5.3 cm H)
Matrice d'affichage :	90 x 7 pixels
Mémoire d'affichage :	7 000 caractères (Alpha 215), 6 000 caractères (Alpha 215C)
Caractères affichés en une ligne (minimum) :	15 caractères
Taille de pixel (diamètre) :	0.2" (.05 cm)
Couleur des pixels (LED) :	Chaque point peut être rouge, vert, ou ambre (215R uniquement rouge)
Espacement entre pixels	0.3" (0.8 cm)
Taille des caractères :	2.1" (5.3 cm)
Jeu de caractères :	Bloc (sans serif), décoratif (serif), majuscules/minuscules, étroit/large
Rétention mémoire :	Un mois typique
Capacité de messages :	96 messages différents peuvent être stockés et affichés
Modes d'affichage des messages :	– 25 dont : Automode™, Hold, Interlock, Roll (6 directions), Rotate, Sparkle-On, Twinkle, Spray-On, Slide-Across, Switch, Wipe (6 directions), Starburst, Flash, Snow, Scroll, Condensed Rotate – saisie continue des messages avec centrage automatique dans tous les modes – logos et graphiques programmables graphiques – Cinq vitesses d'affichage
Animations intégrées :	Pétard explosant, Ne buvez pas au volant, Feu d'artifice, Machine à sous, Interdiction de fumer, Animal courant, Voiture en mouvement, Bienvenue et Merci
Horloge temps réel :	Date et heure, format 12 ou 24 heures, conserve l'heure exacte sans alimentation jusqu'à 30 jours typique

Adaptive Micro Systems possède plus de 35 ans d'expérience dans la fabrication de solutions d'affichage LED de qualité. Nous concevons des produits innovants, simples à entretenir et faciles à utiliser. En concevant, fabriquant et testant tous les produits dans notre usine américaine de pointe, Adaptive garde un contrôle total sur la qualité de ses produits.

Spécifications réseau et alimentation	
Interface série ordinateur :	RS232 et RS485 (réseau multipoint jusqu'à 255 afficheurs). Options : adaptateur LAN Ethernet
Alimentation :	Entrée : 5 A, 35 W, 7 VCA 120 VCA ou 230 VCA adaptateur disponible
Longueur du cordon d'alimentation :	10 ft (3 m)
Clavier :	Télécommande IR portable Eurostyle télécommandé
Certifications :	– Modèle 120 VCA : alimentation est certifié UL/CSA. – Modèles 230 VCA : Conforme à EN 60950 – FCC Part 15 Classe A
Température de fonctionnement :	32° à 120°F, 0° à 49°C
Plage d'humidité :	0 % à 95 % sans condensation
Montage :	Quincaillerie pour montage au plafond ou au mur
Matériau du boîtier :	Plastique moulé
Garantie :	Garantie : voir conditions de vente Daylight bv

Spécifications générales	
Dimensions du boîtier : (avec alimentation)	28.9" L x 2.1" D x 4.5" H (73.4 cm L x 5.3 cm D x 11.4 cm H)
Poids approximatif :	6.25 lbs (2.13 kg.)
Matériau du boîtier :	Plastique moulé
Montage :	Quincaillerie pour montage au plafond ou au mur
Garantie :	Garantie : voir conditions de vente Daylight bv

