

ALPHA L SÉRIE 160R x 280K (RGB)



Foto: ALPHA L SÉRIE 200R x 360C (RGB)

AFFICHAGE

Dimensions de l'affichage	h = 1000 mm x l = 1750 mm
Pixels	Lignes = 160 x colonnes = 280
Pas de pixel	6,25 mm
Nombre de lignes par écran	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 à 20 lignes
Nombre de caractères par ligne	Selon la police utilisée
Hauteur des caractères	200 mm / 125 mm / 94 mm / 62 mm / 44 mm
Couleur	4096 couleurs
Intensité	1500 nits
Graphiques	Graphiques RGB
Player	Lecteur Ooh!Media / AlphaNET / protocole Alpha

BOÎTIER

Boîtier	Aluminium
Installation intérieure ou extérieure	Installation intérieure pour applications industrielles
Dimensions du boîtier	h = 1165 mm x l = 1826 mm x p = 152 mm
Température de fonctionnement	0°C - 50°C
Taux d'humidité	0 % - 95 % sans condensation
Vitre frontale	Polycarbonate
Poids	99 kg
Alimentation / Consommation	230 VAC / 50 Hz / Max. 1334 watts - Typ. 466 watts

ALPHA L SÉRIE (RGB)

LOGICIEL / MÉMOIRE / COMMUNICATION

Logiciel PC (Windows)

Communication

Interface (choix parmi 3 possibilités)

Horloge temps réel pour l'heure et la date (RTC)

Système de montage

Ooh!Media + Quick Trigger / AlphaNET

Ethernet ou HDMI

HDMI / i5 Windows 7 / Alpha Controller

Inclus

Le système de montage est en option

L'Alpha™ série L soutient vos activités de production grâce à une communication visuelle claire en temps réel. Cette communication contribue à améliorer la productivité et à accroître l'efficacité. L'affichage du statut de production et de l'objectif favorise l'application du « Lean management » sur le lieu de travail.

Daylight bv depuis 1991

Brusselsesteenweg 715

B-9050 GENT

BELGIQUE

Tél +32 9 230 54 00

E-mail général : info@daylight.be

BTW BE 0443.834.881

RPR Gent 0443.834.881

REG.NR. 06.26.1.1

E-mail ventes : sales@daylight.be

E-mail location : sales@daylight.be

E-mail support : support@daylight.be

daylight.net

daylight.be

daylight.nl

daylight.lu

daylightdisplay.com

andon.be