

ALPHA W8 64R x 96K (RGB)



AFFICHAGE

Dimensions de l'affichage

Pixels

Pas de pixel

Nombre de lignes par écran

Nombre de caractères par ligne

Hauteur des caractères

Couleur

Intensité

Graphiques

Player

h = 500 mm x l = 750 mm

Lignes = 64 x colonnes = 96

7,8 mm

2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 lignes

6 (2 lignes) / 12 (4 lignes) / 12 (5 lignes) / 16 (8 lignes)

249 mm / 117 mm / 78 mm / 54 mm

256.000 couleurs

5500 nits

Graphiques RGB

Lecteur Ooh!Media / AlphaNET / protocole Alpha

BOÎTIER

Boîtier

Installation intérieure ou extérieure

Dimensions du boîtier

Température de fonctionnement

Taux d'humidité

Vitre frontale

Poids

Alimentation / Consommation

Aluminium

Installation intérieure et en vitrine

h = 520 mm x l = 767 mm x p = 96 mm

0°C - 50°C

0 % - 95 % sans condensation

Aucun

13,6 kg

Câble Europlug / 120 - 240VAC / 50 - 60Hz / 330 watts



ALPHA W SÉRIE (RGB)

LOGICIEL / MÉMOIRE / COMMUNICATION

Logiciel PC (Windows)

Communication

Port USB

Mémoire

Horloge temps réel pour l'heure et la date (RTC)

Système de montage

Ooh!Media + Quick Trigger / AlphaNET

Ethernet (option wifi)

Le téléversement de fichiers via une clé USB n'est possible qu'avec le logiciel Ooh!Media

2 GB Ooh!Media / 80 messages avec AlphaNET

Inclus

Supports de montage mural et plafond inclus

Les afficheurs full color de la série Alpha W sont parfaitement lisibles en plein soleil. Les modules LED ultra lumineux, d'une intensité de 5500 nits, produisent des messages saillants qui attirent l'attention.

La série Alpha W offre une résolution fine et une intensité lumineuse élevée qui attire l'attention lorsque l'afficheur LED est installé derrière une vitre. Dans les entrepôts et les magasins dotés de coupoles ou de grandes baies vitrées, l'intensité lumineuse élevée produit également un résultat remarquable. Les afficheurs de la série Alpha W peuvent aussi être utilisés comme support publicitaire pour guider les clients vers un rayon précis et y promouvoir certains produits.

Si l'afficheur LED de la série W n'est pas connecté au réseau, vous pouvez mettre à jour les textes et les images au moyen d'une clé USB. C'est très pratique.

Daylight bv depuis 1991

Brusselsesteenweg 715

B-9050 GENT

BELGIQUE

Tél +32 9 230 54 00

E-mail général : info@daylight.be

BTW BE 0443.834.881

RPR Gent 0443.834.881

REG.NR. 06.26.1.1

E-mail ventes : sales@daylight.be

E-mail location : sales@daylight.be

E-mail support : support@daylight.be

daylight.net

daylight.be

daylight.nl

daylight.lu

daylightdisplay.com

andon.be