



exite™ Série 16 mm

Une publicité puissante qui produit des résultats : c'est tout le génie des afficheurs à messages électroniques ! Diffuser un message ciblé au bon moment de la journée augmente encore vos résultats. Les afficheurs LED Adaptive ouvrent un tout nouveau monde de tactiques publicitaires dynamiques pour vos campagnes sur site ou hors site.

La gamme dynamique Excite® existe en deux configurations : les afficheurs de messages Marquee qui diffusent vos textes à 20 images par seconde (fps), et les écrans vidéo qui diffusent de la vidéo en direct ou préenregistrée à 60 fps.

Si l'augmentation du chiffre d'affaires et de la visibilité fait partie de votre plan d'affaires, investir dans un afficheur LED Excite est le véhicule idéal pour vous mettre sur la route du succès :

ATTRACTION La SBA a constaté qu'un afficheur de messages électronique peut augmenter les ventes des articles promus de 10 % à 20 % au moins, en captant les consommateurs toujours en mouvement.

FLEXIBILITÉ Adaptez instantanément votre message aux opportunités soudaines ou aux nouvelles promotions.

ROI RAPIDE Grâce aux profits accrus, le retour sur investissement moyen d'un Excite est d'un an ou moins.

EFFICACITÉ Un investissement unique qui remplace les coûts récurrents des médias publicitaires traditionnels.

nouveau
pas plus fin
pour des images
en plus haute
définition !

Caractéristiques standard

- Le traitement numérique PureColor™ offre une correspondance des couleurs parfaite selon Pantone.

- Le boîtier Protector exclusif d'Adaptive, sans ventilation, protège les composants sensibles des contaminants externes et élimine le remplacement des filtres.

- Garantie : voir conditions de vente Daylight bv

- PC embarqué avec connectivité filaire/sans fil

- Fonctionne plus efficacement et plus silencieusement que tout produit concurrent.

- Installé et entretenu par votre revendeur Adaptive local.

Spécifications de l'afficheur numérique pleine couleur Excite™ 16 mm

LARGEUR DE L'AFFICHEUR EN PIEDS & POUCES ET NOMBRE DE COLON

		6' 9.1"	7' 7.2"	8' 5.2"	9' 3.3"	10' 1.4"	10' 11.5"	
		128	144	160	176	192	208	
HAUTEUR DE L'AFFICHEUR EN PIEDS & POUCES ET NOMBRE DE LIGNES	1' 8.6"	32	2.0 / 5.7 128 lbs	2.4 / 6.8 144 lbs	2.6 / 7.4 160 lbs	2.8 / 8.0 176 lbs	3.0 / 8.5 192 lbs	3.4 / 9.6 208 lbs
	2' 6.7"	48	3.0 / 8.5 192 lbs	3.5 / 10.1 216 lbs	3.9 / 11.0 240 lbs	4.2 / 11.9 264 lbs	4.5 / 12.7 288 lbs	5.0 / 14.3 312 lbs
	3' 4.8"	64	4.0 / 11.3 256 lbs	4.7 / 13.5 288 lbs	5.1 / 14.6 320 lbs	5.5 / 15.8 352 lbs	5.9 / 17.0 384 lbs	6.7 / 19.1 416 lbs
	4' 2.8"	80	5.0 / 14.1 320 lbs	5.9 / 16.8 360 lbs	6.4 / 18.3 400 lbs	6.9 / 19.7 440 lbs	7.4 / 21.2 480 lbs	8.3 / 23.8 520 lbs
	5' 0.9"	96	5.9 / 17.0 384 lbs	7.0 / 20.1 422 lbs	7.7 / 21.9 480 lbs	8.3 / 23.6 528 lbs	8.9 / 25.4 576 lbs	10.0 / 28.6 624 lbs
PUISSANCE (A) 115 VCA (TYPIQUE/MAXIMUM) POIDS DE L'UNITÉ								

- REMARQUES**
- De nombreuses autres tailles sont disponibles, jusqu'à 12' x 46' (240 lignes x 880 colonnes).
 - Dimensions, puissance et poids approximatifs. Contactez votre revendeur Adaptive pour les plans architecturaux / techniques avant de commencer votre projet.
 - En raison de l'innovation continue, toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Pixel LED	Pas de pixel 16 mm / 0,63 pouce 1 LED rouge / 1 verte / 1 bleue par pixel
Couleur LED	PureColor™ 16,7 millions de couleurs
Matrice d'affichage numérique Taille	Min. 32 x 128 / Max. 240 x 880
Boîtier	Profondeur 10,2" (cornière de montage acier 3" incluse), armoire aluminium brut UL50 type 3R, IP24.
Visibilité & intensité	160° horizontal/60° vertical ; 6500 nits minimum
Programmation	Fonctionne avec le logiciel Ooh!Media 2009 ou version Pro (vendu séparément)
Contrôleur	PC embarqué, liaison DVI vers le moniteur de l'afficheur
Connectivité Contrôleur	Ethernet filaire avec option sans fil et modem DSL (exigence de l'opérateur téléphonique)
Accès de maintenance	Composants accessibles par l'avant. Les drivers d'affichage (16 x 16) sont démontables sans ouvrir la porte d'accès avant
Montage	Cornière de montage en acier à souder/boulonner sur une superstructure tierce
Gradation	10 % à 100 % ; capteur de lumière automatique inclus
Fréquence d'images vidéo	Version messages Marquee : 20 fps Version vidéo : 60 fps, fonctionne comme moniteur vidéo/écran de replay.

Caractéristiques spéciales	<ul style="list-style-type: none"> • Mémoire compact flash standard de 1 Go pour le stockage des messages • Sonde de température externe (en option) • Les modèles Marquee et Vidéo disposent d'une capacité moniteur DVI • Boîtier Protector™ – la conception sans ventilation réfléchit le rayonnement solaire et élimine la contamination externe par pluie, brouillard salin, fumées ou poussière. Aucun remplacement de filtre nécessaire. • Protection thermique automatique pour toute l'électronique • Ventilateurs thermorégulés par module/boîtier pour le brassage de l'air interne.
Température de fonctionnement	-22° à 122°F / -30° à 50°C
Garantie	Garantie : voir les conditions de vente de Daylight bv. Les appareils fournis par des tiers (modems, dispositifs sans fil) sont couverts par la garantie de leur fournisseur respectif.
Certifications	UL 48