ALPHA™ 215

ALPHA™

Alph ™ 215: questi pannelli a messaggi LED per interni sono progettati per uso industriale leggero, commerciale e d'ufficio.

I display per interni della serie Alpha™ 215 presentano rapidamente grandi quantità di informazioni, in otto colori e tre effetti arcobaleno (sono disponibili anche versioni solo rosse). Questi pannelli a messaggi sono tra i display per interni più luminosi e nitidi sul mercato.

Caratteristiche:

- Inserimento facile dei messaggi in 3 passaggi
- Telecomando wireless
- Otto colori reali e tre effetti arcobaleno
- Memorizza e visualizza fino a 96 messaggi
- Orologio in tempo reale
- Stili di presentazione stimolanti
- Garanzia: vedere le condizioni di vendita di Daylight bv
- Sei tipi di carattere
- Create grafiche e loghi personalizzati

Facilità d'uso.

I messaggi si inseriscono tramite una tastiera wireless a distanza, facile da capire e da usare come una comune calcolatrice. L'esclusivo inserimento dei messaggi in 3 passaggi con la programmazione Automode™ elimina la necessità di imparare procedure complicate. In pochi secondi l'utente crea messaggi visivi accattivanti, impossibili da ignorare.

Collegamento in rete semplice.

Nelle applicazioni in cui più unità devono comunicare informazioni importanti, i display Alpha possono essere collegati in rete e collegati a un PC, per formare un potente sistema integrato di informazione visiva in tutto lo stabilimento o l'azienda.

Adaptive

I display Alpha™ sono estremamente luminosi e visibili da un ampio angolo di visione. Prodotti esclusivamente da Adaptive Micro Systems, questi display di qualità sono più efficienti dal punto di vista energetico e più leggibili delle insegne LED standard o dei monitor LCD.

ALPHA™

Specifiche del display	
Dimensioni del display:	27” L x 2.1” H (68.6 cm L x 5.3 cm H)
Matrice del display:	90 x 7 pixels
Memoria del display:	7.000 caratteri (Alpha 215), 6.000 caratteri (Alpha 215C)
Caratteri visualizzati in una riga (minimo):	15 caratteri
Dimensione pixel (diametro):	0.2” (.05 cm)
Colore dei pixel (LED):	Ogni punto può essere rosso, verde o ambra (215R solo in rosso)
Distanza tra centri dei pixel	0.3” (0.8 cm)
Altezza dei caratteri:	2.1" (5.3 cm)
Set di caratteri:	Blocco (senza grazie), decorativo (con grazie), maiuscole/minuscole, stretto/largo
Conservazione della memoria:	Un mese tipico
Capacità di messaggi:	È possibile memorizzare e memorizzati e visualizzati
Modalità di visualizzazione:	– 25 composte da: Automode™, Hold, Interlock, Roll (6 direzioni), Rotate, Sparkle-On, Twinkle, Spray-On, Slide-Across, Switch, Wipe (6 direzioni), Starburst, Flash, Snow, Scroll, Condensed Rotate – inserimento continuo dei messaggi con centratura automatica in ogni modalità – loghi e grafiche programmabili grafiche – Cinque velocità di visualizzazione
Animazioni integrate:	Petardo che esplode, Non bere se guidi, Fuochi d'artificio, Slot machine, Vietato fumare, Animale che corre, Auto in movimento, Benvenuti e Grazie
Orologio in tempo reale:	Data e ora, formato 12 o 24 ore, mantiene l'ora esatta senza alimentazione fino a 30 giorni tipici

Specifiche di rete e alimentazione	
Interfaccia seriale per computer:	RS232 e RS485 (rete multipunto fino a 255 display). Opzioni: adattatore LAN Ethernet
Alimentazione:	Ingresso: 5 A, 35 W, 7 VCA 120 VCA o 230 VCA adattatore disponibile
Lunghezza del cavo di alimentazione:	10 ft (3 m)
Tastiera:	Telecomando IR portatile Eurostyle a distanza
Certificazioni:	– Modello 120 VCA: alimentatore è certificato UL/CSA. – Modelli 230 VCA: Conforme alla norma EN 60950 – FCC Parte 15 Classe A
Temperatura di esercizio:	da 32° a 120°F, da 0° a 49°C
Intervallo di umidità:	dallo 0 % al 95 % senza condensa
Montaggio:	Ferramenta per montaggio a soffitto o a parete
Materiale dell'involucro:	Plastica stampata
Garanzia:	Garanzia: vedere le condizioni di vendita di Daylight bv

Specifiche generali	
Dimensioni dell'involucro: (con alimentatore)	28.9” L x 2.1” D x 4.5” H (73.4 cm L x 5.3 cm D x 11.4 cm H)
Peso approssimativo:	6.25 lbs (2.13 kg.)
Materiale dell'involucro:	Plastica stampata
Montaggio:	Ferramenta per montaggio a soffitto o a parete
Garanzia:	Garanzia: vedere le condizioni di vendita di Daylight bv

Adaptive Micro Systems vanta oltre 35 anni di esperienza nella produzione di soluzioni di segnaletica LED di qualità. Progettiamo prodotti innovativi, semplici da manutenere e facili da usare. Progettando, producendo e testando tutti i prodotti nel nostro avanzato stabilimento statunitense, Adaptive mantiene il pieno controllo della qualità.

Adaptive

97002015 | Copyright © 2015 Adaptive Micro Systems All Rights Reserved