



AlphaEclipse 3500-serie

De LED displays van de AlphaEclipse™ 3500-serie zijn een weerbestendige, betaalbare en geavanceerde manier om promotieacties en lokaal nieuws aan uw doelpubliek te communiceren. Samen met onze AlphaNET PC-berichtensoftware zijn deze goed zichtbare displays inzetbaar in tal van toepassingen: scholen, banken, winkelcentra, kerken en autodealers, om er maar enkele te noemen.

Dankzij de vooruitgang in outdoor-LED-technologie krijgt u een vrijwel onderhoudsvrij product. Superbrite-LED's gaan meer dan 100.000 uur continu mee, aanzienlijk langer dan vergelijkbare gloeilampdisplays. Ze verbruiken bovendien minder dan 1/40 van het vermogen van gloeilampdisplays, wat een flinke besparing op uw elektriciteitskosten oplevert.

Toon belangrijke boodschappen op elk gewenst moment. De standaard netwerkitrusting omvat een RS232/RS485-interface, met optioneel Ethernet, draadloze transceiver, telefoonmodem of glasvezelverbindingen.



Standaardkenmerken

- LED's met lange levensduur van 100.000 uur
- Flexibiliteit van berichten op 1 tot 4 regels
- Onderhoud langs de voorzijde
- Licht, hoogtechnologisch, duurzaam behuizing van geëxtrudeerd
- Garantie: zie verkoopvoorwaarden D
- Programmeerbare weergavetijden - tot 6 minuten
- Maak uw eigen graphics & logo's

Specificaties AlphaEclipse™ 3500-serie

Rijen	Kolomn	Behu HxB	teke Hoogte Per reg	teken Per reg	Stroom (ampèr)	Gewic	Rijen	Kolomme	Behu HxB	teken Hoogte Per rege	tekens Per rege	Stroom (ampèr)	Gewicht
8	32	1'7" x 4'6"	11"/1	5/1	1.5	90lbs.	24	64	3'5" x 8'3"	33"/1 14"/2 10"/3 7"/4	10/3	6.5	440lbs.
8	64	1'7" x 8'2"		10/1	2.5	140lbs.	24	80	3'5" x 10'1"		13/3	7.6	465lbs.
8	80	1'7" x 10'		13/1	2.9	160lbs.	24	96	3'5" x 11'11"		16/3	8.7	485lbs.
8	96	1'7" x 11'10"		16/1	3.3	190lbs.	24	112	3'5" x 13'9"		18/3	10.6	515lbs.
8	112	1'7" x 13'8"		18/1	3.8	220lbs.	24	128	3'5" x 15'7"		21/3	11.8	535lbs.
8	128	1'7" x 15'6"		21/1	4.2	240lbs.	24	144	3'5" x 17'5"		24/3	13.7	575lbs.
8	144	1'7" x 17'4"		24/1	4.6	260lbs.	32	64	4'4" x 8'3"		10/4	8.3	480lbs.
16	64	2'6" x 8'2"	22"/1 10"/2	10/2	4.3	185lbs.	32	80	4'4" x 10'1"	44"/1 21"/2 14"/3 10"/4 7"/5	13/4	10.1	505lbs.
16	80	2'6" x 10'		13/2	5.4	220lbs.	32	96	4'4" x 11'11"	16/4	11.6	535lbs.	
16	96	2'6" x 11'10"		16/2	6.2	250lbs.	32	112	4'4" x 13'9"	18/4	14.0	560lbs.	
16	112	2'6" x 13'8"		18/2	7.2	285lbs.	32	128	4'4" x 15'7"	21/4	15.6	590lbs.	
16	128	2'6" x 15'6"		21/2	8.0	320lbs.	32	144	4'4" x 17'5"	24/4	18.2	635lbs.	
16	144	2'6" x 17'4"		24/2	8.7	355lbs.							

Afmetingen bij benadering – vraag de distributeur naar de bouwkundige tekeningen

Pixelkleur (LED):	Rood of amber
Pixelpitch:	1,38 inch, vier LED's
Pixel luminantie:	Leesbaar in direct zonlicht
Golflengte pixels:	Rood – 626 nm Amber – 592 nm
Tekenset:	Internationale tekenset, blok (schreefloos), decoratief (schreef), hoofdletters/kleine letters, smal, breed, dubbelbreed, programmeerbare tekensets
Berichtcapaciteit:	81 verschillende berichten kunnen worden opgeslagen en ingepland voor weergave volgens tijd en datum
Berichtweergave:	– 25 unieke presentatiestijlen – Automatisch centreren in elke modus – Door de gebruiker programmeerbare logo's en graphics – Programmeerbare weergavetijden tot 6 minuten – Kalenderplanning
Ingebouwde animaties:	Ontploffende voetzoeker, Drink niet achter het stuur, Vuurwerk, Gokautomaat, Verboden te roken, Lopend dier, Rijdende auto, Welkom (in sierletters) en Dank u (in sierletters)
Gebruikersanimaties:	.BMP- en .GIF-bestandsformaten
Temperatuurnauwkeurigheid:	±2° F typisch (met optionele temperatuursonde)
Klok/datum:	Datum in meerdere formaten en tijd in 12/24-uurs formaten
Batterij:	Lithiumbatterij voor het behoud van berichten en tijd/datum bij stroomonderbrekingen, minstens 1 jaar

Seriële communicatie:	Standaard RS232 en RS485
Interface:	
RAM-capaciteit:	1 MEG
Bijzondere kenmerken:	– Externe temperatuursonde (optioneel) – – Interne netschakelaar voor onderhoud – – Interne thermostatisch gestuurde koelventilatoren – – Serieel laadbaar FLASH EPROM-geheugen voor firmware-upgrades
Communicatie:	Alpha®-communicatieprotocol
Voeding:	120 VAC ± 10% - 60 Hz (model 240 VAC ook beschikbaar)
Materiaal behuizing:	Aluminium kast NEMA type 3R
Garantie:	Garantie: zie verkoopvoorwaarden Daylight bv
Certificeringen:	FCC Part 15, Klasse A ANSI/UL 60950: 3e editie, 2000 CAN/CSA C22.2 60950-00, 3e editie 2000 C-ETL-US-certificeringsmerk
Bedrijfstemperatuur:	-40° tot 122°F / -40° tot 50°C
Montage:	Enkele en dubbele mast, wand en sokkel
Behuizing:	Aluminium, volledig bereikbaar langs de voorzijde, 8 inch diep, stalen montagebeugels
Energiezuinig:	Verbruikt tot minder dan 1/40 van het vermogen van gloeilampdisplays