

ALPHA 9660i (RGB)

Foto: ALPHA 9630i (RGB)



WYŚWIETLACZ

| | |
|-------------------------|---|
| Wymiary wyświetlacza | W = 250 mm x S = 1500 mm |
| Piksele | Wiersze = 40 x kolumny = 240 |
| Raster piksela | 6,25 mm |
| Wiersze na wyświetlaczu | 2, 3, 4 lub 5 wiersze |
| Znaki na wiersz | 30 (2 wiersze) / 30 (3 wiersze) / 40 (5 wiersze) / 48 (6 wiersze) |
| Wysokość znaków | 94 mm / 62 mm / 44 mm |
| Kolor | 4096 kolorów |
| Jasność | 1800 nitów |
| Grafika | Grafika RGB |
| Player | Ooh!Media Player / AlphaNET / protokół Alpha |

OBUDOWA

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Obudowa | Aluminium |
| Montaż wewnętrzny lub zewnętrzny | Montaż wewnętrzny |
| Wymiary obudowy | W = 272 mm x S = 1509 mm x G = 82 mm |
| Temperatura pracy | 0°C - 50°C |
| Wilgotność | 0% - 95% bez kondensacji |
| Szyba frontowa | Poliwęglan |
| Waga | 14,1 kg |
| Zasilanie / Zużycie | 100 - 264 VAC / 47 - 63 Hz / 278 watt |

| | | | | |
|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 9630i | 9640i | 9650i | 9660i | 9670i |
| 250 mm x 1750 mm | | | | 40R x 280K |
| 250 mm x 1500 mm | | | 40R x 240K | |
| 250 mm x 1250 mm | | 40R x 200K | | |
| 250 mm x 1000 mm | 40R x 160K | | | |
| 250 mm x 750 mm | 40R x 120K | | | |

ALPHA 9000i (RGB)

| | | | | | |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 9630i | 9640i | 9650i | 9660i | 9670i |
| 250 mm x 1750 mm | | | | | 40R x 280K |
| 250 mm x 1500 mm | | | | 40R x 240K | |
| 250 mm x 1250 mm | | | 40R x 200K | | |
| 250 mm x 1000 mm | | 40R x 160K | | | |
| 250 mm x 750 mm | 40R x 120K | | | | |

OPROGRAMOWANIE / PAMIĘĆ / KOMUNIKACJA

Oprogramowanie PC (Windows)

Komunikacja

Port USB

Pamięć

Zegar czasu rzeczywistego dla godziny i daty (RTC)

Konstrukcja montażowa

Ooh!Media + Quick Trigger / AlphaNET

Ethernet (opcja wifi) + RS232 i RS485 dla AlphaNET

Przesyłanie plików za pomocą pamięci USB jest możliwe wyłącznie przy użyciu oprogramowania Ooh!Media

2 GB Ooh!Media / 80 komunikatów z AlphaNET

W zestawie

Uchwyty do montażu ściennego i sufitowego w zestawie

Daylight bv od 1991
Brusselsesteenweg 715

B-9050 GENT

BELGIA

Tel +32 9 230 54 00

E-mail ogólny: info@daylight.be

BTW BE 0443.834.881

RPR Gent 0443.834.881

REG.NR. 06.26.1.1

E-mail sprzedaż: sales@daylight.be

E-mail wynajem: sales@daylight.be

E-mail wsparcie: support@daylight.be

daylight.net

daylight.be

daylight.nl

daylight.lu

daylightdisplay.com

andon.be