

ALPHA 9670i (RGB)



DISPLAY

| | |
|----------------------------|---|
| Afmetingen display | h = 250 mm x b = 1750 mm |
| Pixels | Rijen = 40 x kolommen = 280 |
| Pitch | 6,25 mm |
| Aantal regels per scherm | 2, 3, 4 of 5 regels |
| Aantal karakters per regel | 35 (2 regels) / 35 (3 regels) / 46 (4 regels) / 46 (5 regels) |
| Karakterhoogte | 94 mm (Font 15x7) / 44 mm (Font 7x5) |
| Kleur | 4096 kleuren |
| Intensiteit | 1800 nits |
| Tekeningen | RGB graphics |
| Player | Ooh!Media Player / AlphaNET / Alpha protocol |

BEHUIZING

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Behuizing | Aluminium |
| Binnen – of buitenopstelling | Binnenopstelling |
| Afmetingen behuizing | h = 272 mm x b = 1758 mm x d = 82 mm |
| Werkings temperatuur | 0°C - 50°C |
| Vochtigheidsgraad | 0 % - 95 % niet condenserend |
| Front lens | Polycarbonaat |
| Gewicht | 16,8 kg |
| Netspanning / Verbruik | 100 - 264 VAC / 47 - 63 Hz / 323 watt |

| | | | | | |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 9630i | 9640i | 9650i | 9660i | 9670i |
| 250 mm x 1750 mm | | | | | 40R x 280K |
| 250 mm x 1500 mm | | | | 40R x 240K | |
| 250 mm x 1250 mm | | | 40R x 200K | | |
| 250 mm x 1000 mm | | 40R x 160K | | | |
| 250 mm x 750 mm | 40R x 120K | | | | |



ALPHA 9670i (RGB)

DOWNTIME 16



ROKEN IS ENKEL TOEGELATEN IN
DE SPECIALE ROOKRUIMTES



HET DRAGEN VAN EEN GEKEURDE
VALBESCHERMING IS VERPLICHT BIJ
WERKEN BOVEN DE 2 METER BOVEN DE
BEGANE GROND



HET GEBRUIK EN HET BEZIT VAN EEN GSM
IS VERBODEN IN ALLE ZONES MET HET
VERBODSPICTOGRAM