

ALPHA L SERIE 160R x 280K (RGB)



Foto: ALPHA L SERIE 200R x 360C (RGB)

DISPLAY

Afmetingen display	h = 1000 mm x b = 1750 mm
Pixels	Rijen = 160 x kolommen = 280
Pitch	6,25 mm
Aantal regels per scherm	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 t.e.m. 20 regels
Aantal karakters per regel	Afhankelijk van het gebruikte lettertype
Karakterhoogte	200 mm / 125 mm / 94 mm / 62 mm / 44 mm
Kleur	4096 kleuren
Intensiteit	1500 nits
Tekeningen	RGB graphics
Player	Ooh!Media Player / AlphaNET / Alpha protocol

BEHUIZING

Behuizing	Aluminium
Binnen – of buitenopstelling	Binnenopstelling voor industriële toepassingen
Afmetingen behuizing	h = 1165 mm x b = 1826 mm x d = 152 mm
Werkings temperatuur	0°C - 50°C
Vochtigheidsgraad	0% - 95% niet condenserend
Front lens	Polycarbonaat
Gewicht	99 kg
Netspanning / Verbruik	230 VAC / 50 Hz / Max. 1334 watt - Typ. 466 watt

ALPHA L SERIE (RGB)

SOFTWARE / GEHEUGEN / COMMUNICATIE

PC Software (Windows)

Communicatie

Interface (maak een keuze uit 3 mogelijkheden)

Real-Time Klok voor tijd en datum (RTC)

Montageconstructie

Ooh!Media + Quick Trigger / AlphaNET

Ethernet of HDMI

HDMI / i5 Windows 7 / Alpha Controller

Inclusief

De montageconstructie is een optie

De Alpha™ L-serie ondersteunt uw productieactiviteiten met heldere real-time visuele communicatie. Deze communicatie draagt bij tot het verbeteren van de productiviteit en het verhogen van de efficiëntie. Het tonen van de productiestatus en de target stimuleert de toepassing van "Lean management" op de werkvloer.

Daylight bvba sinds 1991

Brusselsesteenweg 715

B-9050 GENTBRUGGE - BELGIE

Tel +32 9 230 54 00

Fax +32 9 230 96 19

Email algemeen: info@daylight.be

BTW BE 0443.834.881

RPR Gent 0443.834.881

REG.NR. 06.26.1.1

Email verkoop: sales@daylight.be

Email verhuur: sales@daylight.be

Email support: support@daylight.be

www.andon.be

www.daylight.be

www.daylight.nl

www.led.be

www.led.nl

www.industrial-display.be